

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Materijal	ISO 2076	UV stabilan polipropilen / ECO Friendly / 0% PVC
Boja	EN ISO 20105-A02	19 standardnih boja / ostale boje na zahtjev
Dimenzija	EN 427	25,00 X 25,00 cm
Debljina	EN 428	12,2 mm
Težina	EN 430	3,22 kg/m ²
Protukliznost	CEN/TS 15676	95 USRV >0,3 DS
Odstupanje od pravokutnosti	HRN EN 14041	0,15 mm
Emisija formaldehida	Class E1	Nema emisije
Sadržaj pentaklorofenola	-	Ne sadrži
Vertikalna deformacija	EN 14809	0,5 mm
Otpornost na habanje	EN ISO 5470-1 EN 14836	0,08 g
Koeficijent trenja	EN 13036-4	Na suho 103 μ / Na mokro 55 μ
Odskok lopte	EN 12235	96 %
Apsorpcija udaraca	EN 14808	12%
Otpornost na temperaturu	-	-30 - +80
Zaštita podloge	-	Antimikrobna zaštita / UV formula za otpornost
Vodopropusnost	EN 12616	27,989 mm/h / Odlično
Bojanje linija	-	Prema preporuci proizvođača KlikFlex sportske podloge, priprema linija primerom i 2K poliuretanskom bojom
Održavanje	-	Jednostavno održavanje Husqvarna profesionalnim puhačem prema preporuci proizvođača. Za dodatne informacije nam se obratite.
CE	HRN EN 14041 BS EN 14877	000122-000-16 AN-0407

TRANSPORT

Kartonska kutija	1 KUTIJA = 4,5 m ² = 72 pločica/1 paleta = 25 kutija = 112,50 m ²	Vel.paleta 1,05 x 0,78 x 1,95 m / Gross weight 382,00 kg
Sastavljena plahta	1 PLAHTA = 0,75 m ² = 12 pločica/1 paleta = 120 plahta = 90,00 m ²	Vel.paleta 1,05 x 0,78 x 1,65 m / Gross weight 305,00 kg

SKLADIŠTENJE

Molimo skladištite materijal na čistu, suhu i ravnu površinu te zaštitite isti od izvanrednih vremenskih utjecaja ili mogućih fizičkih oštećenja.



SYSTEM2**KL**IK

